

VINDUER

Vinduer er svært ofte multi-forurensset med PCB, klorparafiner, ftalater, asbest, eller isocyanater. Etter innsamling går vinduene til destruksjon i form av forbrenning i godkjente forbrenningsanlegg med høy forbrenningstemperatur og renseanlegg.

Hva kan sorteres som vinduer:

- Hele vinduer uten sprekker, leveres fortrinnsvis med spacer og karm.
- PCB-vinduer (produsert i Norge mellom 1965-1975, importerte t.o.m. 1979) er farlig avfall og leveres separat.
- Klorparafin-vinduer (produsert i Norge mellom 1976-1990, importerte mellom 1980-1989) er farlig avfall og leveres separat (eventuelt sammen med vinduer med ftalater).
- Vinduer med ftalater (produsert mellom 1990 – 2005) er farlig avfall og leveres separat (eventuelt sammen med klorparafin-vinduer).
- Vinduer produsert før 1965 og etter 2005 bør sorteres, registreres og leveres separat som egen fraksjon. Mindre mengder *kan* av kunde kastes som grovavfall til sortering, men noter at dette gir negativ påvirkning på sorteringsgrad.

Krav til levering av vinduer:

Vinduer kan hentes etter avtale, fortrinnsvis på pall, eventuelt i container (ved større mengder).



For vinduer som skal stables på pall: stables karm mot karm, eller glass mot glass. Vinduene stables etter høyde, og stropper som er i kontakt med glass skal polstres. Vinduer på pall festes med skruer og planker.

Rullegardiner og lignende skal fjernes fra karm og vinduer før levering.

Vinduskarmen/-rammen behøver ikke tas av da den kan inneholde PCB/klorparafiner. Unngå hudkontakt med PCB. Utvendig og innvendige foringer skal tas av.

Merking:

